

WS1,25
TC

WATER SPECIALIST **1,25" VEZÉRLŐSZELEP**



opcionális bypass egységgel

- Mikroprocesszoros vezérlés, könnyen hozzáférhető kezelőfelülettel
- A kétszeres visszamosás lehetősége növeli a tisztítás/regenerálás hatékonyságát
- 10 választható, előreprogramozott regenerálási metódus
- A regenerálás indítás igazodhat a hét napjaihoz, vagy adott időtartamhoz
- Akár 22" átmérőjű tartályokhoz is használható
- Egyenáramú regenerálás
- A beállítások és működési adatok nem-illékony EEPROM-ban tárolódnak
- A 12 VAC tápellátás egyszerű és biztonságos üzembehelyezést biztosít
- A szelep kialakítása optimális üzemi és visszamosási sebességet biztosít
- Sólétartály töltése kezelt vízzel
- 12/24h óra

WS1,25 TC vezérlőszelep specifikációk

Belépő/kilépő csatlakozók	1" vagy 5/4" külső
Regenerálási lépések	max. 9
Anyaga	Noryl ¹
Regenerálás	egyenáram/ellenáram

TÉRFOGATÁRAM

Üzemi (dp=1 bar)	129 l/min
Visszamosás (dp=1,7 bar)	121 l/min
Cv (üzemi)	8,8
Cv (visszamosás)	6,4

ÜZEMI NYOMÁS

Minimum/maximum	1,4 / 8,6 bar
-----------------------	---------------

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

Minimum/maximum	4 / 43°C
-----------------------	----------

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Elosztócső	32 mm külső átmérő
Csatorna	3/4" vagy 1"
Sólé	3/8" vagy 1/2" (PolyTube)
Tartálycsatlakozó	2 1/2" – 8 NPSM
Magasság a tartálytól	187 mm
Tömege	2 kg

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓK (AC ADAPTER)

Bemeneti feszültség	230 V AC
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	12 V AC
Kimeneti áramerősség	500 mA

ALKALMAZHATÓ TARTÁLYOK

Vízlágyítók	6" – 22"
Szűrők ²	6" – 24"

ÜZEMI CIKLUSOK

Visszamosás 1	3 – 12 min
Sólé felszívás/lassú öblítés	50 – 70 min
Visszamosás 2	3 – 12 min
Gyors öblítés	3 – 8 min
Visszatöltés (lágyító)	0 – 99 min
Üzem	

Opciók: bypass egység, időjárásálló borítás.

¹ A Noryl a General Electric bejegyzett védjegye

² A szűrő tartályméret 24 m/h-s visszamosási sebesség alapján lett meghatározva.