

WS1,5
EI

WATER SPECIALIST **1,5" VEZÉRLŐSZELEP**



Opcionális 1,5" áramlásmérő

- 1,5"-os felső szerelésű vezérlőszelep félüzemi/üzemi méretű berendezésekhez
- A szeleptest ólommentes bronz öntvény
- Gazdaságos opcionális áramlásmérő
- Mikroprocesszoros vezérlés, könnyen hozzáférhető kezelőfelülettel
- Négyféle regenerálási metódus: azonnali regenerálás, késleltetett vagy időzített regenerálás, illetve nyomásesés alapján
- A kétszeres visszamosás lehetősége növeli a tisztítás/regenerálás hatékonyságát
- A hat regenerálási lépés szabadon programozható
- A beállítások és működési adatok nem-illékony EEPROM-ban tárolódnak
- Lítium-ionos akkumulátor biztosítja, hogy 8 órán át a belső óra is működik
- A 12 VAC tápellátás egyszerű és biztonságos üzembehelyezést biztosít
- A szelep kialakítása optimális üzemi és visszamosási sebességet biztosít
- Sólétartály töltése kezelt vízzel
- Opcionális visszakeverő szelep
- Alacsony sószint esetén figyelmeztetés
- 24h óra
- Megbízható és tartós egyenáramú motor

WS1,5 EI vezérlőszelep specifikációk

Belépő/kilépő csatlakozók	1,5" BSPT
Regenerálási lépések	max. 6
Anyaga	ólommentes bronz
Regenerálás	egyenáram

TÉRFOGATÁRAM

Üzemi (dp=1 bar)	227 l/min (13,6 m ³ /h)
Visszamosás (dp=1,7 bar)	189 l/min (11,4 m ³ /h)

ÜZEMI NYOMÁS

Minimum/maximum	1,4 / 8,6 bar
-----------------------	---------------

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

Minimum/maximum	4 / 43°C
-----------------------	----------

ÁRAMLÁSMÉRŐ

Pontosság	±5%
Mérési tartomány	1 – 284 l/min
Térfogat-tartomány	0,02 – 5700,0 m ³
Összegző	1 – 99 999 m ³

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Elosztócső	50 mm külső átmérő
Csatorna	¾" vagy 1"
Sólé	½" (PolyTube)
Tartálycsatlakozó	4" – 8 UN
Magasság a tartálytól	191 mm
Tömege	9,5 kg

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓK (AC ADAPTER)

Bemeneti feszültség	230 V AC
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	12 V AC
Kimeneti áramerősség	500 mA

ALKALMAZHATÓ TARTÁLYOK

Vízlágyítók	12" – 24"
Szűrők ¹	12" – 30"

ÜZEMI CIKLUSOK

Visszamosás 1	1 – 20 min vagy OFF
Sólé felszívás/lassú öblítés	1 – 99 min vagy OFF
Visszamosás 2	1 – 20 min vagy OFF
Gyors öblítés	1 – 20 min vagy OFF
Visszatöltés (kezelt vízzel)	0,1 – 99,0 min vagy OFF
Üzem	

Opciók: bypass egység, időjárásálló borítás.

¹ A szűrő tartálméret 24 m/h-s visszamosási sebesség alapján lett meghatározva.