

Kontroller hűtőtornyokhoz

Általános tulajdonságok

- Programozása menürendszerben történik, kétsoros LCD kijelzőn.
- Ötnyelvű menürendszer (angol, német, francia, olasz, holland).
- Beépített programozható hangjelzések.
- A beépített funkciók révén alkalmazkodik a felhasználó igényeihez.
- A gombokon lévő szimbólumok egyszerű kezelést tesznek lehetővé.
- Különböző méretű berendezésekhez alkalmazható.



Programozhatóság

- Az öblítés indítása történhet vízóra jeléről, vagy vezetőképesség-mérő szonda jeléről, vagy mindkettőről.
- A programozási beállítások jelszóval védhetők.
- Rugalmas státusz lekérdezés egyetlen gomb segítségével.
- Bemenetek: vízóra, 1. vegyszertartály üres, 2. vegyszertartály üres, alacsony tartályszint. Opcionális bővítőkártán (IF3030): szintkapcsoló.
- Integrált vezetőképesség-mérő szonda automatikus tartomány-átváltással.
- Vezetőképesség-mérő szonda cellaállandója: 0,01 – 10,00 cm⁻¹.
- Manuális hőmérséklet-kompenzáció.
- Kimenetek: öblítőszelep, vegyszeradagolás változtatható impulzusszámmal és –hosszal, sokkoló adagolás, hibajelzés. Opcionális bővítőkártán (IF2030): nyersvíz szelep.

Egyéb tulajdonságok

- Minden fontos adatot megőriz áramszünet esetén is (EEPROM).
- Falra szerelhető.
- Be- és kimenetek: 24/24V, 230/230V, 115/115V, 115/24V, 230V/24V.

AS3035_06/01