

Kontroller hűtőtornyokhoz

Általános tulajdonságok

- Programozása menürendszerben történik, kétsoros LCD kijelzőn.
- Ötnyelvű menürendszer (angol, német, francia, olasz, holland).
- Beépített programozható hangjelzések.
- A beépített funkciók révén alkalmazkodik a felhasználó igényeihez.
- A gombokon lévő szimbólumok egyszerű kezelést tesznek lehetővé.
- Különböző méretű berendezésekhez alkalmazható.



Programozhatóság

- Az öblítés indítása vezetőképesség-mérő szonda jeléről történik.
- A programozási beállítások jelszóval védhetők.
- Rugalmas státusz lekérdezés egyetlen gomb segítségével.
- Opcionális rekorder kimenet (0(4) – 20 mA).
- Bemenetek: vízóra, alacsony tartályszint, szintkapcsoló, öblítés blokkolás (2x).
- Integrált vezetőképesség-mérő szonda automatikus tartomány-átváltással.
- Vezetőképesség-mérő szonda cellaállandója: 0,05 – 10,00 cm⁻¹.
- Opcionális második vezetőképesség-mérő szonda.
- Manuális vagy automatikus hőmérséklet-kompenzáció.
- Kimenetek: öblítőszelvény, vegyszeradagolás vízóra alapján, nyersvíz szelep, hibajelzés, 1 programozható kimenet sokkoló adagolásnak vagy figyelmeztetésnek.



Egyéb tulajdonságok

- Jól látható zöld LED kijelző mutatja a vezetőképességet.
- Minden fontos adatot megőriz áramszünet esetén is (EEPROM).
- Falra szerelhető és panelba építhető változatban is.
- Be- és kimenetek: 24/24V, 230/230V, 115/115V.