

Keménységmérő berendezés

Általános tulajdonságok

- Programozása menürendszerben történik, kétsoros LCD kijelzőn.
- Ötnyelvű menürendszer (angol, német, francia, olasz, holland).
- Beépített programozható hangjelzések.
- A beépített funkciók révén alkalmazkodik a felhasználó igényeihez.
- A gombokon lévő szimbólumok egyszerű kezelést tesznek lehetővé.



Programozhatóság

- Az analízis indítása áthaladt vízmennyiség, eltelt idő vagy manuálisan történhet.
- A programozási beállítások jelszóval védhetők.
- Rugalmas státusz lekérdezés egyetlen gomb segítségével.
- Két elemzés között nincs hulladékvíz.
- Opcionális rekorder kimenet (0 – 20 mA).
- Bemenetek: 2 szabadon programozható bemenet vízórának, külső indítás, külső leállítás, hibanyugtázás.
- Kimenetek: 3 szabadon programozható potenciálmentes kontaktus.



Egyéb tulajdonságok

- A robusztus ház alkalmazkodik az ipari körülményekhez.
- Minden fontos adatot megőrizz áramszünet esetén is (EEPROM).
- Falra szerelhető.
- Be- és kimenetek: 24/24V, 230/230V, 115/115V.