

Kontroller RO-berendezésekhez

Általános tulajdonságok

- Programozása menürendszerben történik, kétsoros LCD kijelzőn
- Ötnyelvű menürendszer (angol, német, francia, olasz, holland)
- 12-féle programozható hangjelzés
- A beépített funkciók révén alkalmazkodik a felhasználó igényeihez
- A gombokon lévő szimbólumok egyszerű kezelést tesznek lehetővé
- Különböző méretű berendezésekhez alkalmazható



Programozhatóság

- 10 programozási lépés: termelés, készenlét, öblítés termelés után, öblítés leállítás közben, öblítés készenlét alatt, leállítás termelés közben, leállítás öblítés közben, leállítás hiba esetén, karbantartás és leállítás karbantartáshoz
- A termelés indítása történhet manuálisan vagy szintkapcsolóról
- A programozás és karbantartási beállítások jelszóval védhetők
- Rugalmas státusz lekérdezés egyetlen gomb segítségével
- Két bemenet: kezeltvíz-tároló tele és üres
- Két programozható bemenet: stop, túlnyomás, koncentráció, külső jelkapcsoló vagy alacsony vízszint
- Plusz egy opcionális programozható bemenet (kiegészítő kártyán)
- Programozható, hogy bemeneti kontaktusok nyitva vagy zárva legyenek aktívak
- Nagynyomású szivattyú opcionális szárazonfutás elleni védelme
- Bemenet vezetőképesség-mérő szondának (cellaállandó: 0,01 – 10,00 cm⁻¹)
- Manuális hőmérséklet-kompenzáció
- 3 kimenet: nagynyomású szivattyú, nyersvíz-szelep, koncentráció öblítő-szelep
- 2 opcionális programozható kimenet (kiegészítő kártyán): vegyszeradagolás, extra program, permeátum-szelep vagy jelző relé

Egyéb tulajdonságok

- Kimeneti relék aktiválása programozható, feszültség alatt legyenek-e aktívak
- Minden fontos adatot megőriz áramszünet esetén is (EEPROM)
- Nagyteljesítményű mikroprocesszor, „Watchdog”, „Illegal Operation Code” és hálózati feszültség figyelés funkciókkal
- Falra szerelhető
- Be- és kimenetek: 24/24V, 230/230V, 115/115V, 230/24V, 240V/24V