



Lieferumfang:

für Druckrohre \leq 4 Elemente mit 2 Auflagen und 2 Haltebänder
 für Druckrohre \geq 5 Elemente mit 3 Auflagen und 3 Haltebänder

einschließlich Blindstopfen 1" für Permeatausgang

A₁ = 90 mm
 A₂ = 65 mm
 B = 15 mm
 D₁ = 219 mm
 D₂ = 245 mm

Art. Nr.	Typ	Elemente pro Druckrohr	Länge L1 in mm	Zulauf Abmess.	Konzentrat Abmess.	Permeat Abmess.	Material
434 203	PVS-8040-1-1000 - EP- VC	1	1200	1 1/2"-Vict.	1 1/2"-Vict.	1"-BSP F	316L
434 213	PVS-8040-2-1000 - EP- VC	2	2215	1 1/2"-Vict.	1 1/2"-Vict.	1"-BSP F	316L
434 223	PVS-8040-3-1000 - EP- VC	3	3235	1 1/2"-Vict.	1 1/2"-Vict.	1"-BSP F	316L
434 233	PVS-8040-4-1000 - EP- VC	4	4250	1 1/2"-Vict.	1 1/2"-Vict.	1"-BSP F	316L
434 243	PVS-8040-5-1000 - EP- VC	5	5270	1 1/2"-Vict.	1 1/2"-Vict.	1"-BSP F	316L
434 253	PVS-8040-6-1000 - EP- VC	6	6445	1 1/2"-Vict.	1 1/2"-Vict.	1"-BSP F	316L

Rohroberflächen: innen poliert, außen fein geschliffen, Material Edelstahl 316L (1.4571)

Kopf: Material 316L (1.4571)

Befestigung: = Edelstahl Segment-Ringe

INAQUA
 Vertriebsgesellschaft mbH

**8"- EDELSTAHL - DRUCKROHRE
 mit Victaulic-Anschlüssen
 PVS - 8040 - X - 1000 - EP - VC**

Druckstufe 1000 psi / 69,0 bar