

Ipari méretű RO berendezések keretbe építve



- Gazdaságos, kompakt kivitel alacsony energiafogyasztással, magas hatásokkal
- Teljesen automatikusan működő reverzozmózis berendezés, mely megfelel a magas szintű minőségi követelményeknek
- Rozsdamentes acél keretbe épített kivitel
- Főbb részei:
 - 5 μ -os előszűrő
 - Nagy üzembiztonságú vezérlő egység
 - Digitális vezetőképesség kijelző
 - Nagy hatékonyságú membránrendszer
 - Lerakódásgátló (antiscalant) adagoló rendszer

Típus <i>ROTEC L</i>		L 3000	L 5000	L 7500	L10000	L15000	L 20000	L 25000
Termelt permeátum ¹	ltr./h	3.000	5.000	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000
Betápvíz	m ³ /h	3,75	6,25	9,4	12,5	18,9	25,0	31,5
Visszatartás mértéke		a belépő anyagok min. 96 % - a						
Csatlakozás:	Betápvíz	DN 40	DN 50	DN 50	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
	Permeátum	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
	Koncentrátum	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	DN 50	DN 50	DN 65
Elektromos telj. 400V, 50 Hz		4,0 kW	7,5 kW	11,0 kW	11,0 kW	18,5 kW	22,0 kW	27,0 kW
Termékszám		650 250	650 260	650 270	650 280	650 290	650 295	650 300

1) az alábbi feltételek mellett: TDS = 1000ppm, Hőmérséklet = 12°C, ph = 7,6

INAQUA Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Hunyadi János út 2.

Telefon: +36-1-371-1202 Fax: +36-1-204-8916

e-mail: sales@inaqua.hu