

**ROTEC RO berendezés**
**C típus**
**S típus**
**M típus**
**TECHNIKAI ADATLAP**

Típus	Termelt perm. ltr./h	Szivattyú típusa	Elektromos teljesítmény	Membrán típusa	Darabszám	Elrendezés	Betápvíz m3/h	Nyomás bar	Recirk. m3/h	Kihozatal %
-------	----------------------	------------------	-------------------------	----------------	-----------	------------	---------------	------------	--------------	-------------

f= 0.85

Standard:

 TDS: < 500 ppm (vezetőképesség 700 µS/cm)  
 T=10°C, SDI < 3 Fluxus: 30 l/m<sup>2</sup>/h

<b>ROTEC-C-100</b>	100	CO 2607 VA	0,55 kW	XLE 4021	1	1	1,33333	12	0,55	75
<b>ROTEC-C-200</b>	200	CO 2607 VA	0,55 kW	XLE 4021	2	1 / 1	0,78	12	0,42	75
<b>ROTEC-C-300</b>	300	CO 2607 VA	0,55 kW	XLE 4021	3	1 / 1 / 1	0,78	12	0,34	75
<b>ROTEC-C-400</b>	400	CO 2607 VA	0,55 kW	XLE 4021	4	1 / 1 / 1 / 1	0,78	12	0,24	75

Standard:

 TDS:< 1000 ppm (vezetőképesség 1400 µS/cm)  
 T=10°C, SDI < 3 Fluxus: 33 l/m<sup>2</sup>/h

<b>ROTEC-S-250</b>	250	CRN 1-30	1,5 kW	XLE 4040	1	1	0,3	12,0	1,4	80
<b>ROTEC-S-500</b>	500	CRN 3-25	2,2 kW	XLE 4040	2	1 / 1	0,6	12,0	1,4	80
<b>ROTEC-S-750</b>	750	CRN 3-27	2,2 kW	XLE 4040	3	1 / 1 / 1	0,9	12,0	1,4	80
<b>ROTEC-S-1000</b>	1000	CRN 3-29	2,2 kW	XLE 4040	4	1 / 1 / 1 / 1	1,3	12,0	1,4	80
<b>ROTEC-S-1500</b>	1500	CRN 3-29	2,0 kW	XLE 4040	6	2 / 2 / 2	1,9	12,0	1,0	80
<b>ROTEC-S-2000</b>	2000	CRN 3-29	3,5 kW	XLE 4040	8	2 / 2 / 2 / 2	2,5	12,0	1,0	80
<b>ROTEC-M-1500</b>	1500	CRN 3-29	2,2 kW	XLE 4040	6	1 / 1 / 1	1,9	12,0	1,0	80
<b>ROTEC-M-2000</b>	2000	CRN 5-22	4,0 kW	XLE 4040	8	2 / 1 / 1	2,5	13,0	1,4	80
<b>ROTEC-M-2500</b>	2500	CRN 5-22	4,0 kW	XLE 4040	10	2 / 2 / 1	3,1	11,0	1,0	80
<b>ROTEC-M-3000</b>	3000	CRN 5-22	4,0 kW	XLE 4040	12	3 / 2 / 1	3,8	11,1	1,6	80
<b>ROTEC-M-3500</b>	3500	CRN 5-24	4,0 kW	XLE 4040	14	3 / 2 / 2	4,4	11,2	1,6	80

**INAQUA Hungary Kft.**

H-1117 Budapest, Hunyadi János út 2.

Telefon: +36-1-371-1202 Fax: +36-1-204-8916

e-mail: sales@inaqua.hu