

ROTEC RO berendezés
L típus
TECHNIKAI ADATLAP

Típus	Termelt perm. ltr./h	Szivattyú típusa	Elektromos teljesítmény	Membrán típusa	Darabszám	Elrendezés	Betápvíz Nyomás m3/h bar	Recirk. m3/h	Kihozatal %
-------	----------------------	------------------	-------------------------	----------------	-----------	------------	--------------------------	--------------	-------------

f= 0.85

Standard:

TDS: 1000 ppm vez.kép. kb. 1400 µS/cm

T= 12°C, SDI <3 Kihozatal: 80%

ROTEC-L-3000	3000 l/h	CRN 8- 200	11,0	36,7	BW LE 440	2	1x2	9,2	17,2	5,5	1 x PV8040-2
ROTEC-L-4000	4000 l/h	CRN 8- 180	7,5	32,7	BW LE 440	3	1x2 / 1x1	9,2	15,4	4,2	2 x PV8040-2
ROTEC-L-5000	5000 l/h	CRN 8- 180	7,5	30,6	BW LE 440	4	1x2 / 1x2	10,0	14,5	3,5	2 x PV8040-2
ROTEC-L-6000	6000 l/h	CRN 8 - 200	11,0	29,5	BW LE 440	5	1x3 / 1x2	10,5	14,0	3,0	2 x PV8040-3
ROTEC-L-7500	7500 l/h	CRN 16-120	11,0	30,6	BW LE 440	6	1x3 / 1x3	12,0	14,4	2,5	2 x PV8040-3
ROTEC-L-10000	10000 l/h	CRN 16-120	11,0	27,2	BW LE 440	9	1x3 / 1x3 / 1x3	15,0	14,0	2,5	3 x PV8040-3
ROTEC-L-12500	12500 l/h	CRN 16-140	15,0	27,8	BW LE 440	11	2x4 / 1x3	19,5	13,1	4,0	3 x PV8040-4
ROTEC-L-15000	15000 l/h	CRN 32 - 9-2	18,5	30,6	BW LE 440	12	2x4 / 1x4	22,0	14,1	3,0	3 x PV8040-4
ROTEC-L-20000	20000 l/h	CRN 32 - 8-2	22,0	27,3	BW LE 440	18	2x5 / 1x4 / 1x4	25,0	13,2	0	4 x PV8040-5
ROTEC-L-25000	25000 l/h	CRN 32 - 10	27,0	27,8	BW LE 440	22	2x5 / 2x4 / 1x4	31,5	14,0	0	5 x PV8040-5

INAQUA Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Hunyadi János út 2.

Telefon: +36-1-371-1202 Fax: +36-1-204-8916

e-mail: sales@inaqua.hu